

# TREMIX<sup>®</sup>

## Betoni- ja hierrinkalusto



## Tremix sähkökäyttöiset hierrinkoneet

### Tremix G 610 E QP

Paino: 59 kg  
Teho kW: 1,5 kW  
Levyn halkaisija: 600 mm  
Pyörimisnopeus 120 r/min  
Hierrinterät: Pulttikiinnitys  
Säädettävä aisa: vakiona  
Tuotenumero: 9054841

Lisävarusteet:  
9162160 Hierrinlevy 600 mm  
9095241 Hierrinteräsarja

### Tremix G 700 E

Paino: 69 kg  
Teho kW: 2,0/1,35 kW  
Levyn halkaisija: 765 mm  
Pyörimisnopeus 120/60 r/min  
Hierrinterät: Pulttikiinnitys  
Säädettävä aisa: vakiona  
Tuotenumero: 9162165

Lisävarusteet:  
9076042 Hierrinlevy 765 mm  
9117997 Hierrinterä  
32807 Kuljetuspyörät

### Tremix G Combi E

Paino: 88 kg  
Teho kW: 2,4/1,8 kW  
Levyn halkaisija: 865, 965, 1015 mm  
Pyörimisnopeus 120/60 r/min  
Hierrinterät: Sökkakiinnitys  
Säädettävä aisa: vakiona  
Tuotenumero: 9162135

Lisävarusteet:  
9162143 Hierrinlevy 865 mm  
9076212 Hierrinlevy 950 mm  
9162151 Hierrinlevy 1015 mm  
9162166 Hierrinteräsarja  
9162141 Suojakupu 855 mm  
9072134 Suojakupu 1000 mm



## Tremix polttomoottorikäyttöiset hierrinkoneet

### Tremix G 610 B QP

Paino: 59 kg  
Teho hv: 4,0  
Teho kW: 2,9 kW  
Moottori: Honda GX 120  
Polttoaine: Bensiini  
Levyn halkaisija: 600 mm  
Pyörimisnopeus 40-120 r/min  
Hierrinterät: Pulttikiinnitys  
Säädettävä aisa: vakiona  
Tuotenumero: 9054840

Lisävarusteet:  
9162160 Hierrinlevy 600 mm  
9095241 Hierrinteräsarja

### Tremix G 910 B

Paino: 75 kg  
Teho hv: 5,5  
Teho kW: 4,1 kW  
Moottori: Honda GX 160  
Polttoaine: Bensiini  
Levyn halkaisija: 950 mm  
Pyörimisnopeus 40-115 r/min  
Hierrinterät: sökkakiinnitys  
Säädettävä aisa: vakiona  
Tuotenumero: 9189254

Lisävarusteet:  
9076212 Hierrinlevy 950 mm  
9162166 Hierrinteräsarja

### Tremix G 920 B

Paino: 75 kg  
Teho hv: 6,5 hv  
Teho kW: 4,8 kW  
Moottori: Honda GX200  
Polttoaine: Bensiini  
Levyn halkaisija: 950 mm  
Pyörimisnopeus: 40 - 115 r/min  
Hierrinterä: sökkakiinnitys  
Säädettävä aisa: vakiona  
Tuotenumero: 9054823

Lisävarusteet:  
9076212 Hierrinlevy 950 mm  
9162166 Hierrinteräsarja

### Tremix G 903 B

Paino: 69 kg  
Teho hv: 5,5 hv  
Teho kW: 4,1 kW  
Moottori: Honda GX160  
Polttoaine: Bensiini  
Levyn halkaisija: 950 mm  
Pyörimisnopeus: 40 - 115 r/min  
Hierrinterä: sökkakiinnitys  
Tuotenumero: M5606

Lisävarusteet:  
9076212 Hierrinlevy 950 mm  
9162166 Hierrinteräsarja

### Tremix G 1203 B

Paino: 85 kg  
Teho hv: 9,0hv  
Teho kW: 6,7 kW  
Moottori: Honda GX370  
Polttoaine: Bensiini  
Levyn halkaisija: 1200 mm  
Pyörimisnopeus: 40 - 115 r/min  
Hierrinterä: pulttikiinnitys  
Tuotenumero: 9162140

Lisävarusteet:  
9076220 Hierrinlevy (4 kpl)  
9064186 Hierrinterä (4 kpl)

### Tremix PRO RIDER

Paino: 410 kg  
Teho hv: 24hv  
Teho kW: 17,7 kW  
Moottori: Honda GX670  
Polttoaine: Bensiini  
Levyn halkaisija: 2x945 mm  
Pyörimisnopeus: 40 - 140 r/min  
Hierrinterä: sökkakiinnitys  
Tuotenumero: 9162145

Lisävarusteet:  
800513 Katalysaattori  
9076215 Hierrinlevy (2 kpl)  
9162170 Hierrinterä (12 kpl)





### Tremix TV 830 sirotekärri

Pituus: 920 mm  
Leveys: 960 mm  
Paino: 36 kg  
Kapasiteetti: 50 kg  
Tuotenumero: 9118225

## Kevyen sarjan tärysauvat

### MINIVB -sauvatärytin-moottori

Käyttöjännite: 230 V  
Teho: 600 W  
Paino: 2,7 kg  
Liitäntäkaapeli 4,8 m  
Tuotenumero: 9117814

### MINIVB-tärysauvat

Tuote	Halkaisija	Pituus	Paino	Tuotenumero
Tärysauva	Ø 26 mm	1,5 m	2,0 kg	9117695
Tärysauva	Ø 26 mm	2,5 m	2,0 kg	9117709
Tärysauva	Ø 26 mm	3,5 m	2,0 kg	9117717
Tärysauva	Ø 36 mm	1,5 m	2,5 kg	9117725
Tärysauva	Ø 36 mm	2,5 m	2,5 kg	9117733
Tärysauva	Ø 36 mm	3,5 m	2,5 kg	9117741
Tärysauva	Ø 45 mm	1,5 m	3,0 kg	9117750
Tärysauva	Ø 45 mm	2,5 m	3,0 kg	9117768

### MAXIVB -sauvatärytin-moottori

Käyttöjännite: 230 V  
Teho: 2 300 W  
Paino: 4,8 kg  
Liitäntäkaapeli 0,7 m  
Tuotenumero: 9187014

### MAXIVB-tärysauvat

Tuote	Halkaisija	Pituus	Paino	Tuotenumero
Tärysauva	Ø 25 mm	2 m	1,6 kg	9187022
Tärysauva	Ø 25 mm	3 m	1,6 kg	9187031
Tärysauva	Ø 38 mm	3 m	1,9 kg	9187049
Tärysauva	Ø 48 mm	3 m	3,6 kg	9187057



## Raskaan sarjan tärysauvat

### Tremix OM 750 -muuttaja

Käyttöjännite: 230 V  
Paino: 14,5 kg  
Teho: 0,75 kVA  
Ulosotot: 1 kpl  
Sauvaliitännät 1 x EL40 tai 1 x EX48  
Tuotenumero: M5391

### Tremix OM 1800 -muuttaja

Käyttöjännite: 400 V  
Paino: 22 kg  
Teho: 1,8 kVA  
Ulosotot: 2 kpl  
Sauvaliitännät 1 x EL48 ja 1 x EL56 tai 1 x EX40 ja 1 x EX65 tai 2 x EX65  
Tuotenumero: 9055371

### Tremix OM 6000 -muuttaja

Käyttöjännite: 400 V  
Paino: 87 kg  
Teho: 6 kVA  
Ulosotot: 4 kpl  
Sauvaliitännät 4 x EL56 tai 3 x EL65, 1 x EX40 ja 3 x EX65 tai 4 x EX56  
Tuotenumero: M5393



## Suurtaajuustärysauvat

### EL B -sarjan sauvat

Tuote	Halkaisija	Teho	Suojaletku	Sähkökaapeli	Tunniste
EL40 B 42 V	Ø 40 mm	280 W	5 m	15 m	800 487
EL48 B 42 V	Ø 48 mm	650 W	5 m	15 m	800 488
EL56 B 42 V	Ø 56 mm	960 W	5 m	15 m	800 489
EL65 B 42 V	Ø 65 mm	1300 W	5 m	15 m	800 490

### EL C -sarjan sauvat, kahvamallit

Tuote	Halkaisija	Teho	Suojaletku	Sähkökaapeli	Tunniste
EL40 C 42 V	Ø 40 mm	280 W	0,5 m	15 m	800 492
EL48 C 42 V	Ø 48 mm	650 W	0,5 m	15 m	800 493
EL56 C 42 V	Ø 56 mm	960 W	0,5 m	15 m	800 494

### EX-sarjan sauvat

Tuote	Halkaisija	Teho	Suojaletku	Sähkökaapeli	Tunniste
EX40 42 V	Ø 40 mm	240 W	5 m	15 m	800 506
EX50 42 V	Ø 48 mm	560 W	5 m	15 m	800 507
EX57 42 V	Ø 56 mm	770 W	5 m	15 m	800 508
EX65 42 V	Ø 65 mm	1160 W	5 m	15 m	800 509

## Suurtaajuustärysauvat sisäänrakennetulla muuttajalla

### ELECTROVIB -yleissauva

Tuote	Halkaisija	Teho kW	Suojaletku	Sähkökaapeli	Muuttajan paino	Tuotenumero
Electrovib 40	Ø 40 mm	0,4	5 m	15 m	n. 3,5 kg	9076824
Electrovib 48	Ø 49 mm	0,9	5 m	15 m	n. 3,5 kg	9076867
Electrovib 56	Ø 56 mm	1,2	5 m	15 m	n. 3,5 kg	9076832
Electrovib 65	Ø 65 mm	1,8	5 m	15 m	n. 3,5 kg	9076841

### ELECTROVIB Pistoolimalli

Tuote	Halkaisija	Teho kW	Suojaletku	Sähkökaapeli	Muuttajan paino	Tuotenumero
Electrovib 40 C	Ø 40 mm	0,4	0,5	20 m	n. 3,5 kg	9187332
Electrovib 48 C	Ø 49 mm	0,9	0,5	20 m	n. 3,5 kg	9187941
Electrovib 56 C	Ø 56 mm	1,2	0,5	20 m	n. 3,5 kg	9187342



## Tärypalkit

### Tremix SME -pintatärytin

Täry-yksikkö ME 100		
Käyttöjännite	400 V	
Paino	19 kg	
Tuotenumero	9054839	

Täry-yksikkö MP 100		
Moottori	Honda	
Paino	35 kg	
Tunniste	11455	

Kaksoispalkin profiilikorkeus 100 mm	Tuotenumero
S100 palkki 3,2 m	9055438
S100 palkki 4,2 m	9054821
S100 palkki 5,2 m	9054822
S100 palkki 6,2 m	9055436

### Tremix SME -pintatärytin

Täry-yksikkö ME 150		
Käyttöjännite	400 V	
Tunniste	21770	

Täry-yksikkö MP 150		
Moottori	Honda	
Moottorin teho	2,6 kW	
Tunniste	11455	

Kaksoispalkin profiilikorkeus 150 mm	Tunniste
S150 palkki 6,2 m	800060
S150 palkki 7,2 m	800061
S150 palkki 8,0 m	800062

### Täry-yksikkö MP 150

Täry-yksikkö MP 150		
Käyttöjännite	400 V	
Tunniste	21771	

Kaksiosaiset kaksoispalkit, profiilikorkeus 150 mm	Tunniste
S150/D palkki 8,0 m	800136
S150/D palkki 8,4 m	800090
S150/D palkki 9,4 m	800091
S150/D palkki 10,4 m	800092
S150/D palkki 11,4 m	800093
S150/D palkki 12,0 m	800094

Lisävarusteet	Tunniste
Kannatin U2	21145
Kannatin U3 nostovivulla	11224



### Tremix SVE -moduulipalkki

Ajopäätyosa, jossa 400 V:n sähkömoottori ja käsivinski SVE/DRE	
Käyttöjännite	400 V
Tärynteho	0,5 kN
Paino	51 kg
Tuotenumero	9187308

Ajopäätyosa, jossa Hondan 5,5 Hp:n moottori ja käsivinski SVE/DRP	
Moottori	Honda, bensiini
Tärynteho	0,5 kN
Paino	51 kg
Tunniste	11705

Päätyosa ja käsivinski SVE/EP	
Paino	15 kg
Tuotenumero	9187316

SVE-jatkomoduulit	Tunniste
SVE/0,5 pituus 0,5 m	22000
SVE/1 pituus 1,0 m	11685
SVE/2 pituus 2,0 m	11630
SVE/3 pituus 3,0 m	11629

Tremix-kannatinkiskojärjestelmä	Tunniste
Kannatin SVE/U2	11674
Kannatin SVE/U3 nostovivulla	11675

Kannatinkiskojärjestelmä	Tunniste
F2 Kiinteä ratatuki	44366
FR 120 Kannatintuki 120 mm	31413
FR 220 Kannatintuki 220 mm	31414
FR 270 Kannatintuki 270 mm	32510
TB35 Ohjainputki 6 m halk. 35 mm	722
SF1 Tuki, korkeus 60 mm	31077
PK35 Tukialusta	71193
Ratakisko 100x50x3 mm. L=6 m	656



## Tasoitustäryttimet

### BFH 2 -käsitasoitin

Tremix BFH 2 -käsitasoitin	
Työleveys	2 m
Paino ilman käsikahvputkea	6,6 kg
Profilin leveys	152 mm
Tuotenumero	9185976
Tasoittimen mukana toimitetaan 3 kpl käsikahvputkia 1,8 m	
Lisävarusteet	Tunniste
Käsikahvputki 1,8 m	2259

### BFE 1.5 -tasoitustärytin sähkömoottorilla

Tremix BFE 1.5 -tasoitustärytin sähkömoottorilla	
Käyttöjännite	230 V
Työleveys	1,5 m
Profilin leveys	165 mm
Paino ilman käsikahvputkea	18 kg
Tuotenumero	9189110

### BFE 2 -tasoitustärytin sähkömoottorilla

Tremix BFE 2 -tasoitustärytin sähkömoottorilla	
Käyttöjännite	230 V
Työleveys	2 m
Profilin leveys	165 mm
Paino ilman käsikahvputkea	18 kg
Tärinäarvo	2,5 m/s <sup>2</sup>
Tuotenumero	9189111

### BFP 1.5 -tasoitustärytin bensiinimoottorilla

Työleveys	1,5 m
Moottori	2-tahti
Moottorin teho	0,6 hv
Profilin leveys	165 mm
Paino ilman käsikahvputkea	12 kg
Tunniste	11712

### BFP 2 -tasoitustärytin bensiinimoottorilla

Työleveys	2 m
Moottori	2-tahti
Moottorin teho	0,6 hv
Profilin leveys	165 mm
Paino ilman käsikahvputkea	12 kg
Tunniste	11703

### R 21 E -tärypalkki

Käyttöjännite	230 V
Paino ilman tasauspalkkia	13,5 kg
Tuotenumero	9076041
Lisävaruste	Tunniste
Tasauspalkki 1,6 m	45658
Tasauspalkki 2,1 m	45659
Tasauspalkki 3,2 m	45660
Tasauspalkki 4,2 m	46704

### Tremix Easy Strike -tärypalkki bensiinimoottorilla

Moottori	Honda GX31
Ajoyksikön paino	13,5 kg
Teho	1,5 hv
Tuotenumero	9075945

Lisävaruste	Tunniste
Profiili 1,8 m	9075946
Profiili 2,44 m	9075947
Profiili 3 m	9075948
Profiili 3,66 m	9075949
Profiili 4,2 m	9075950



## Tremix-imubetonikalusto

### Käytössä huomioitavaa

Tremix-imubetonipumppuja käytetään yhdessä imumattojen kanssa vesipitoisuuden vähentämiseksi tuoreesta betonimassasta. Menetelmällä voidaan lyhentää betonimassan kuivumisaikaa ja parantaa betonilaatan pinnan laatua ja kulutuskestävyyttä. Koska sähkökäyttöisellä mallilla työskennellään kosteissa olosuhteissa, on huolehdittava siitä, että liitäntäkaapelit ovat ehjät ja että ne pääsevät liikkumaan vapaasti työn etenemisen mukaan. Työskennellessä polttomoottorimallilla tiloissa, joissa on jo rakennuksen seinä- ja kattorakenteet valmiina, on muistettava huolehtia riittävästä tuuletuksesta.

### Tremix P 4001 E -imupumppu

Käyttöjännite	400 V
Imuteho	1850 l/min
Moottorin teho	4 kW
Paino, tyhjä pumppu	125 kg
Imuletkun pituus	15 m
Imuletkun halkaisija	1½"
Poistoletkun pituus 5 m vakiona	
Poistoletkun halkaisija	1½"
Tuotenumero	9054847



### Tremix P 4001 P -imupumppu

Moottori	Honda
Imuteho	1850 l/min
Moottorin teho	7,4 kW
Paino, tyhjä pumppu	120 kg
Imuletkun pituus	15 m
Imuletkun halkaisija	1½"
Poistoletkun pituus 5 m Vakiona	
Poistoletkun halkaisija	1½"
Tunniste	11471

Lisävarusteet	Tuotenumero
Imuletku 1½" L=15 m	9189068

Suodatinmatto	Tuotenumero
Suodatinmattorulla 30 m L=1,2 m	9075151

Imumatot	Tuotenumero
Imumatto TOP 6 x 3 m	9064188
Imumatto TOP 6 x 4 m	9055525
Imumatto TOP 6 x 5 m	9055533
Imumatto TOP 6 x 6 m	9055535
Imumatto TOP 6 x 7 m	21367